

# Stein-Doppelstabmattenzaun



Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Höhen: 1030/1230/1430/1630/1830/2030mm

Drahtdurchmesser: 5/6er Klasse senkrechter Draht 5mm, waagerechte Drähte doppelt 6mm  
8er Klasse senkrechter Draht 6mm, waagerechte Drähte doppelt 8mm

Mattenlänge: ca. 2510mm, Überstände ca. 30mm, Maschenweite ca. 50x200mm

Bitte beachten Sie: DIN 18320:2015-08 und UVV GUV-V S1 GUV-V S1 bzw. weitere aktuelle Vorschriften.

Beschichtung: feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 oder

verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Gabionenpfosten: inkl. Ku.-Sockel, Gewindenieten, 2x Flacheisen, V<sup>2</sup>A Schraube und Kappe

Zubehör: Haken für Doppelstabmatten untereinander, verzinkt

Montage: Zwei Pfosten und eine Matte sind so auf einem sauberen Untergrund auszulegen, dass das ideale lichte Maß der Pfosten ermittelt werden kann. Durch eine Lehre wird der Pfostenabstand fixiert.