



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Doppelstabmattenzaun 5/6er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ B: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Doppelstabmatten Typ 5/6er- Klasse: Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 5 mm waagerechte Drähte doppelt: Ø 6 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der V²A Gegenplatte und V²A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind 3fach-korrosionsgeschützt: verzinkt, grundiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckpfosten Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig.</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€

Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 5/6er- Klasse

Pfosten Typ C: statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm
Pfosten Typ E: statt Gegenplatte: U- Klemmprofil
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Doppelstabmattenzaun 8er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ B: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Doppelstabmatten Typ 8er- Klasse: Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 6 mm waagrechte Drähte doppelt: Ø 8 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die fest genieteten Ku- Sockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der V²A Gegenplatte und V²A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind 3fach-korrosionsschutz: verzinkt, gründiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckpfosten Die Befestigung der Matten erfolgt 2-seitig.</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€

Alternativtext: ESSEX- Doppelstabmattenzaun Typ 8er- Klasse

Pfosten Typ C: statt Gegenplatte: Flacheisenschiene 40x4mm
Pfosten Typ E: statt Gegenplatte: U- Klemmprofil
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX- Ballfangzaun 8er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX Ballfangzaun 8er Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ B1: bestehend aus Rechteckrohren: spezial Ku- Sockel, Ku- Kappe, Gewindeste M 8, Metallklemmen und Inbusschrauben aus V²A Säulenlänge und Querschnitt nach Herstellervorschrift <u>Entspricht den Anforderungen nach § 3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung.</u></p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist zu entsorgen. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Doppelstabmatten Typ 8er- Klasse: Senkrecht und waagrecht doppelt verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Maschenweite: 50 x 200 mm bis 2m Zaunhöhe 100 x 200 mm ab 2m Zaunhöhe</p> <p>senkrechter Draht: Ø 6 mm waagerechte Drähte doppelt: Ø 8 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2510 mm</p> <p>Die Doppelstabmatten werden an die spezial Ku- Sockel der einbetonier- ten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschkämpfend mit Hilfe der Metallklemmen und V²A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Doppelstabmatten sind 3fach-korrosionsgeschützt: verzinkt, grundiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Doppelstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Pfosten für Eckausbildung Die Verbindung erfolgt zusätzlich mit Eckverbindern an der Matte.</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€

Alternativtext: ESSEX- Ballfangzaun

Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder Sonderfarben

Höhen/Pfostenlänge: 3,1m/3,8m 4,1m/4,8m 5,17m/6m 6,17m/7m

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155