



# ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 \* 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f  
09322 Penig OT Wernsdorf  
Tel. 037381/80155  
Fax: 037381/80156  
www.zaun24.com  
info@zaun24.com

## ESSEX Sicherungssysteme GmbH

### Ausschreibungstext: Gitterzaun 2er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. <b>Gitterzaun 2er- Klasse</b> _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><b>Pfosten:</b> bestehend aus Rundrohren: Ø 44mm mit starker Montagschiene und Ku- Kappe Pfostenlänge und Pfostendurchmesser nach Herstellervorschrift.</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,50-3,00 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p><b>Streben:</b> bestehend aus Rundrohren: Ø38mm mit Hakenschraube und Ku- Kappe Strebenlänge und Strebendurchmesser nach Herstellervorschrift.</p> <p>Anfangs-, End-, Zwischen- und Eckpfosten müssen abgestrebt werden.</p> <p><b>Gitterrollen:</b> Die senkrecht und waagerechten Drähte sind punktverschweißt. Der waagerechte Draht ist gekrippt, um Zug- und Dehnungskräfte beim Bespannen optimal aufnehmen zu können. Maschenweite: 50,8 x 101,6 mm senkrechter Draht: Ø 2,5 mm waagerechter Draht: Ø 2,5 mm einseitige Überstände: keine Rollenlänge: 25 m ( 20m )</p> <p>Die Gitterrollen werden mit V<sup>2</sup>A Clipsen am Montageflansch des Pfosten straff gespannt sowie untereinander rutschfest und kraftschlüssig befestigt. (siehe Herstellervorschriften )</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b> Pfosten/Streben: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6005 Gitterrollen: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6073 Bei gekürzten oder beschädigten Gitterrollen bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p><b>Stück zusätzliche Eckausbildungen</b></p> <p><b>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH</b> Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 <a href="http://www.zaun24.com">www.zaun24.com</a> / <a href="http://www.zaunanlagen.at">www.zaunanlagen.at</a></p>		
<b>Gesamtpreis:</b>			€m	€

### Alternativtext: ESSEX- Gitterzaun 2er- Klasse

**Pfosten:** Ø 44mm / 48mm / 60mm / 70mm

**Streben:** Ø 38mm / 48mm

**Gitterrollen:** MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,2mm / waagerechter Draht: Ø 2,5mm / einseitiger Überstand keine  
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,95mm / waagerechter Draht: Ø 2,95mm / einseitiger Überstand ja  
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 3,5mm / waagerechter Draht: Ø 3,5mm / einseitiger Überstand ja

**Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155**