



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: Gitterzaun 2er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. Gitterzaun 2er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten: bestehend aus Rundrohren: Ø 44mm mit starker Montagschiene und Ku- Kappe Pfostenlänge und Pfostendurchmesser nach Herstellervorschrift.</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,50-3,00 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Streben: bestehend aus Rundrohren: Ø38mm mit Hakenschraube und Ku- Kappe Strebenlänge und Strebendurchmesser nach Herstellervorschrift.</p> <p>Anfangs-, End-, Zwischen- und Eckpfosten müssen abgestrebt werden.</p> <p>Gitterrollen: Die senkrecht und waagerechten Drähte sind punktverschweißt. Der waagerechte Draht ist gekrippt, um Zug- und Dehnungskräfte beim Bespannen optimal aufnehmen zu können. Maschenweite: 50,8 x 101,6 mm senkrechter Draht: Ø 2,5 mm waagerechter Draht: Ø 2,5 mm einseitige Überstände: keine Rollenlänge: 25 m (20m)</p> <p>Die Gitterrollen werden mit V²A Clipsen am Montageflansch des Pfosten straff gespannt sowie untereinander rutschfest und kraftschlüssig befestigt. (siehe Herstellervorschriften)</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten/Streben: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6005 Gitterrollen: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6073 Bei gekürzten oder beschädigten Gitterrollen bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Eckausbildungen</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
Gesamtpreis:			€/m	€

Alternativtext: ESSEX- Gitterzaun 2er- Klasse

Pfosten: Ø 44mm / 48mm / 60mm / 70mm

Streben: Ø 38mm / 48mm

Gitterrollen: MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,2mm / waagerechter Draht: Ø 2,5mm / einseitiger Überstand keine
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 2,95mm / waagerechter Draht: Ø 2,95mm / einseitiger Überstand ja
MW: 50,8x50,8mm / senkrechter Draht Ø 3,5mm / waagerechter Draht: Ø 3,5mm / einseitiger Überstand ja

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX- Maschendrahtzaun

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. Maschendrahtzaun _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten: bestehend aus Rundrohren: Ø 44mm mit Montagschiene und Ku- Kappe Pfostenlänge und Pfostendurchmesser nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,50-3,00 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Streben: bestehend aus Rundrohren: Ø38mm mit Hakenschraube und Ku- Kappe Strebenlänge und Strebendurchmesser nach Herstellervorschrift.</p> <p>Anfangs, End, und Eckpfosten müssen abgestrebt werden.</p> <p>Maschendraht: mit viereckigen Maschen Maschenweite: 50 x 50 mm Draht: Ø 2,8 mm Rollenlänge: 25 m</p> <p>Der Maschendraht wird mit V²A Clipsen am Montageflansch des Pfostens straff gespannt (so dass kein durchhängender Wäscheleinen- effekt auftritt). (siehe Herstellervorschriften)</p> <p>Spanndraht / Drahtspanner: Ø 3,8 mm / Größe 2</p> <p>Es sind mindestens 3 Reihen Spanndraht in jede Masche des Geflechtes einzuziehen sowie an jedem Pfosten zu verclipsen und gleichzeitig mit Drahtspannern zu spannen.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten / Streben / Drahtspanner: verzinkt und pulverfarbbeschichtet Grün RAL 6005 / Maschendraht: verzinkt und PE- ummantelt Grün RAL 6005 / Spanndraht: verz. und plastummantelt Grün RAL 6005 Bei Beschädigung der Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Eckausbildungen</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
Gesamtpreis:			€/m	€

Alternativtext: ESSEX- Maschendrahtzaun

Pfosten: Ø 44mm / 48mm / 60mm / 70mm
Streben: Ø 38mm / 48mm
Maschendraht: MW: 40x40mm / 60x60mm / Ø 3,1mm / Ø 3,8mm / Ø 4,2mm
Spanndraht: Draht: Ø 3,1mm / 4,2mm / 5,0mm

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155