



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX Profilstabmattenzaun 4er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Profilstabmattenzaun MG 4er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ D: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Kappe, Abrissmutter und Hakenschrauben M 8 aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Profilstabmatten MG Typ 4er- Klasse: Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Die Profilmatten haben eine 3- dimensionale Profilierung. Maschenweite: 50 x 100 mm senkrechter Draht: Ø 4,5 mm waagerechter Draht: Ø 4,5 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2500 mm Sickentiefe: 36 mm</p> <p>Die Profilstabmatten werden mit Hakenschrauben und Abrissmuttern aus V²A an den einbetonierten Säule rutschfest kraftschlüssig verschraubt. Die einzelnen Mattenelemente werden mit Mattenverbindern aus V²A ca. 200mm neben dem Pfosten untereinander, mit Hilfe einer Spezialzange verbunden.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Flachstabmatten sind 3fach-korrosionsschutz: verzinkt, grundiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Flachstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckausbildung Die Verbindung erfolgt mit Mattenverbinderverbindern</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€

Alternativtext: ESSEX- Profilstabmattenzaun MG Typ 4er- Klasse

Korrosionsschutz: weiß RAL 9010

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155



ESSEX

Firmensitz: Oberhainer Str. 28 * 09322 Penig

Wernsdorfer Str. 1 f
09322 Penig OT Wernsdorf
Tel. 037381/80155
Fax: 037381/80156
www.zaun24.com
info@zaun24.com

ESSEX Sicherungssysteme GmbH

Ausschreibungstext: ESSEX Profilstabmattenzaun 4er- Klasse

Stand 01.2009

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit €	Betrag €
		<p>lfdm. ESSEX- Profilstabmattenzaun DG 4er- Klasse _____ m hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten Typ D: bestehend aus Rechteckrohren: 60 x 40 x 2 mm, Ku- Kappe, Abrissmutter und Hakenschrauben M 8 aus V²A Säulenlänge nach Herstellervorschrift</p> <p>Die Pfosten sind lot- und fluchtgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B 15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren. (Bodenklasse: _____)</p> <p>Profilstabmatten DG Typ 4er- Klasse: Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzverbund stark punktverschweißt. Die Profilmatten haben eine 3- dimensionale Profilierung. Maschenweite: 50 x 200 mm senkrechter Draht: Ø 5,0 mm waagerechter Draht: Ø 5,0 mm einseitige Überstände: 30 mm Mattenlänge: 2500 mm Sickentiefe: 34 mm</p> <p>Die Profilstabmatten werden mit Hakenschrauben und Abrissmuttern aus V²A an den einbetonierten Säule rutschfest kraftschlüssig verschraubt. Die einzelnen Mattenelemente werden mit Mattenverbindern aus V²A ca. 200mm neben dem Pfosten untereinander, mit Hilfe einer Spezialzange verbunden.</p> <p>Korrosionsschutz: Pfosten und Flachstabmatten sind 3fach-korrosionsschutz: verzinkt, gründiert (gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Haftfähigkeit der Endbeschichtung), Pulverfarbbeschichtung in Grün RAL 6005. Bei gekürzten oder beschädigten Flachstabmatten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p> <p>Stück zusätzliche Endpfosten siehe Pfosten</p> <p>Stück zusätzliche Eckausbildung Die Verbindung erfolgt mit Mattenverbinderverbindern</p> <p>Liefernachweis: ESSEX Sicherungssysteme GmbH Wernsdorfer Str. 1 f 09322 Penig OT Wernsdorf Tel. 037381/80155 Fax 037381/80156 www.zaun24.com / www.zaunanlagen.at</p>		
			Gesamtpreis:	€ / m €

Alternativtext: ESSEX- Profilstabmattenzaun DG Typ 4er- Klasse

Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder weiß RAL 9010, grau RAL 7030, anthrazit RAL 7016

Ihre Fragen richten Sie bitte an Herr Heinrich, Tel.: 037381/80155