

# Gitterzaun Typ 2er- Klasse



ESSEX

Family®



Protect®



## Beschreibung

Ein robuster, punktgeschweißter Gitterzaun mit rechteckigen Maschen. Die horizontalen Drähte haben durchgehend bei jeder Masche eine Kripping. Zur Erhöhung der Stabilität ist oben und unten im Abstand von 25,4 mm ein zusätzlicher horizontaler Draht eingeschweißst. Der Einsatz ist in allen kommunalen, Garten-, Sport-, Wohn- und Parkanlagen sowie in Industriellen und Sicherheitsbereichen möglich.

### Gitterzaun: Typ 2er- Klasse Family®

Höhen/mm: 610,810,1020,1220,1520,1830,2030

Maschenweite: 101,6 x 50,8 mm

Draht-Ø senkrecht 2,5 mm

Draht-Ø waagerecht 2,5 mm

Rollenlänge: 25m

Überstände: keine

Zugfestigkeit: waagerecht Draht: 400-550 N/mm<sup>2</sup>

senkrecht Draht: 700-900 N/mm<sup>2</sup>

Befestigung: Clipse aus V<sup>2</sup>A

Beschichtung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Grün RAL 6073

### Gitterzaun: Typ 2er- Klasse Protect®

Höhen/mm: 1020,1220,1520,1830,2030

Maschenweite: 50,8 x 50,8 mm

Draht-Ø senkrecht 2,2 mm

Draht-Ø waagerecht 2,5 mm

Rollenlänge: 25m

Überstände: keine


Zugfestigkeit: waagerecht Draht: 400-550 N/mm<sup>2</sup>

senkrecht Draht: 700-900 N/mm<sup>2</sup>

Befestigung: Clipse aus V<sup>2</sup>A


Beschichtung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Grün RAL 6073

Pfosten



Pfosten mit Strebe

V<sup>2</sup>A Clipse



Systemhändler

### Pfosten: mit Montageschiene

Ø 44mm/Längen/mm: 1500,1700,2000

Ø 48mm/Längen/mm: 2000,2300,2500,2700,3000

Ø 60mm/Längen/mm: 2300,2500,2700,3000,3500

Beschichtung: verzinkt und Polyester beschichtet Grün RAL 6005

### Streben:

Ø 38mm/Längen/mm: 1500,1700,2000,2500,3000

Befestigung: Hakenschraube mit Mutter

Beschichtung: verzinkt und Polyester beschichtet Grün RAL 6005

**Zubehör:** Clipse aus V<sup>2</sup>A 250 St./500St., Montagezange für Clipse, Krippzange, Spannkamm Längen 1200mm/2000mm, Ratschzug

### Montage:

Die Pfosten müssen einbetoniert werden. Spannpfosten sind am Anfang und am Ende, an jeder Ecke, bei jeder Richtungsänderung, bei geraden Strecken alle 50 m zu verwenden. Die Spannpfosten werden in jeder Spannrichtung durch die Streben stabilisiert. Zwischenpfosten sind im Abstand von 3,0 m zu setzen. Die Montage des Gitterzaunes an die Pfosten erfolgt mittels rostfreier Befestigungsclipse. Am Anfangs- End-, Eck- und Spannpfosten wird jeder horizontale Draht mit einem Clip befestigt. Am Zwischenpfosten erfolgt die Befestigung aller 4 Maschen. Verbindung des Gitterzaunes miteinander: eine Maschenbreite überlappen und über Kreuz jeden horizontalen und vertikalen Draht mit einem Clip befestigen.

Zaunhöhe in mm	benötigte Materialien								
	Spannpfostenmaße in mm			Strebenmaße in mm			Zwischenpfostenmaße in mm		
	Ø	Wandstärke	Länge	Ø	Wandstärke	Länge	Ø	Wandstärke	Länge
1020	44	1,0	1500	38	1,5	1500	44	1,0	1500
1220	44	1,0	1700	38	1,5	1750	44	1,0	1700
1520	48	1,5	2000	38	1,5	2000	44	1,0	2000
1830	60	2,0	2300	38	1,5	2500	48	1,5	2300
2030	60	2,0	2500	38	1,5	2500	48	1,5	2500