



Beschreibung



Ein robustes, universelles Zaunsystem für den Einsatz in allen kommunalen, industriellen Sport- und Sicherheitsbereichen.

Maschendraht:

Beschichtung: verzinkt und plastbeschichtet Grün RAL 6005, Grau RAL 7030, oder dickverzinkt

Rollenlänge: 25 Meter

Höhe/mm: 800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000

Draht Ø plastummantelt/mm: 2,8/3,1/3,8/4,2

Draht Ø dickverzinkt/mm: 2,2/2,5

Zubehör:

Spanndraht verzinkt und plastbeschichtet:

Ø/mm 3,1/3,8/4,2/5,0

Länge / m: 55 / 110

Drahtspanner: grün oder verzinkt

Clipse: V2A

Strebe:

verzinkt und plastbeschichtet oder feuerverzinkt

- mit Hakenschraube Ø/mm 38/42/48

- mit Schellen Ø/mm 34/40/42

Länge/mm: 1500/1750/2000/2500/3000

Pfosten:

verzinkt und plastbeschichtet oder feuerverzinkt

- mit Montagschiene Ø/mm: 44/48/60/70

- mit Spanndrahtdübel Ø/mm: 34/40/42/48/60/76

Länge/mm: 1500/1750/2000/2500/3000



Vorteile des Pfosten mit Montageschiene:

- preiswert
- schnelle Montage
- Einfache und saubere Verspannung von Maschendraht auch bei Geländehöhensprüngen möglich.
- Spannposten mit Strebe werden im geraden Zaunverlauf nicht mehr benötigt.
- Geflechtspannstäbe inkl. Schellen sind ebenfalls überflüssig.

Montageanleitung

für Maschendrahtzaun und Pfosten mit Montageschiene



- Pfosten und Streben einbetonieren
- Maschendraht parallel zum Zaunverlauf ausrollen
- den Maschendraht am 1. Pfosten anclipsen
- Am 4. Pfosten wird der Maschendraht mit zwei Händen erst im oberen Bereich gespannt und zugleich von einer zweiten Person mit 2 Clips gesichert. Dasselbe geschieht danach im mittleren und unteren Bereich. Es ist zu erreichen, dass der Maschendraht richtig straff gespannt ist. Weiter bis an das Zaunende so verfahren.
- Spanndraht in die Maschen einziehen, spannen und an jedem Pfosten verclipsen.
- Bei Bergübergang wird der lose Maschendraht im unteren Bereich zusammengerafft und verclipst. Das Ergebnis ist ein durchgängig gespannter Maschendraht, der auch bei Höhenunterschieden zwischen den Pfosten nicht durchhängt.

