



**Stand 01.2017**

### 1 und 2-flügelige Industrieflügeltore

Die Toranlage ist eine hochwertige, durchbiegsichere und verwindungsfreie Konstruktion, die nach statischen Erfordernissen dimensioniert ist.

dreidimensional verstellbare Gehänge, Alu-Drücker, Schloss, Profilylinder vorgerichtet, Mittelverriegelung bei 2-flg.

Rahmenfüllung RP 30 x 20 oder DSM, Rahmen RP 60 x 40 - 80 x 60, Torpfosten aus Quadratrohr, (ohne Seitenfeststeller)

### Torpreise für Zwischengrößen orientieren sich am nächst größeren Tor

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	feuerverzinkt EUR/Stück	feuerverzinkt und pulverbeschichtet Farben: grün RAL 6005 EUR/Stück
IT1.3010 v/p	3000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4010 v/p	4000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5010 v/p	bis 9000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.3012 v/p	3000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4012 v/p	4000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5012 v/p	bis 9000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.3014 v/p	3000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4014 v/p	4000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5014 v/p	bis 9000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.3016 v/p	3000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4016 v/p	4000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5016 v/p	bis 9000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.3018 v/p	3000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4018 v/p	4000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5018 v/p	bis 9000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.3020 v/p	3000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.4020 v/p	4000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT1.5020 v/p	bis 9000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>2-flügelige Industrieflügeltore</b>				
IT2.5010 v/p	5000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6010 v/p	6000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7010 v/p	7000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8010 v/p	8000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10010 v/p	bis 18000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.5012 v/p	5000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6012 v/p	6000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7012 v/p	7000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8012 v/p	8000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10012 v/p	bis 18000	1200	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.5014 v/p	5000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6014 v/p	6000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7014 v/p	7000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8014 v/p	8000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10014 v/p	bis 18000	1400	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.5016 v/p	5000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6016 v/p	6000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7016 v/p	7000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8016 v/p	8000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10016 v/p	bis 18000	1600	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.5018 v/p	5000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6018 v/p	6000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7018 v/p	7000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8018 v/p	8000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10018 v/p	bis 18000	1800	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.5020 v/p	5000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.6020 v/p	6000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.7020 v/p	7000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.8020 v/p	8000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage
IT2.10020 v/p	bis 18000	2000	auf Anfrage	auf Anfrage