

freitragendes Schiebetor Typ Industrie- Klasse



Stand 01.2017

freitragendes Schiebetor

Verwindungsfrei geschweißtes Torblatt, nach statischen Erfordernissen dimensioniert, Ober- und Seitenholm aus Vierkantröhen. Der Unterholm besteht aus speziell gekantetem C- Profil, in dem verdeckt 2 Stück witterungsgeschützte, kugelgelagerte Polyamid- Rollenlaufwerke (Zug- und Tragkraftrollen) die horizontal und vertikal auftretenden Kräfte aufnehmen. Der Führungspfosten aus Vierkantröh nimmt die obere Torseitenführung auf, die aus einer Quertraverse mit 2 Stück verstellbaren Polyamid- Führungsrollen besteht. Schloss, Profilzylinder vorgerichtet
 Stabfüllung: Typ 1 30 x 20 mm Typ 2 25 x 25 mm, Abstand ca. 120 mm, Anschlagssäule zum Einbetonieren bzw. Aufdübeln, Führungssäule mit Kunststoffführungsrollen zum Aufdübeln (ohne Schrauben und Dübel).
 inkl. Auflaufbock, Einlaufschuh mit Einlaufgabel (Der Einlaufschuh und die Einlaufgabel befinden sich im Torlichten.)

Torpreise für Zwischengrößen des Typ 1 orientieren sich am nächst größeren Tor

Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	feuerverzinkt	verzinkt und pulverbeschichtet	
			Unterholm zusätzlich weißalu RAL 9006 beschichtet EUR/Stück Typ 1 ohne Transport	Farben: grün RAL 6005 EUR/Stück	
				Typ 1 ohne Transport	Typ 2 Inkl. Transport
FS1010 v/p	1000	1000	auf Anfrage	auf Anfrage	
FS0000 v/p	bis	bis			
FS18024 v/p	18000	2400			

Schienenschiebetor Typ Industrie- Klasse



Schienenschiebetor

Kunststoffführungsrollen an der Führungssäule, Stahllaufrollen am Unterholm inkl. Schiene
 Schloss, Profilzylinder vorgerichtet
 Stabfüllung 30 x 20 mm
 Anschlagssäule und Führungssäule aus Rechteckrohr, Größe nach statischen Anforderungen
 inkl. Einlaufgabel (Die Einlaufgabel befinden sich im Torlichten.)

Torpreise für Zwischengrößen orientieren sich am nächst größeren Tor

Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
			EUR/Stück	Farben: grün RAL 6005 EUR/Stück
			auf Anfrage	
FS1010 v/p	1000	1000	auf Anfrage	
FS0000 v/p	bis	bis		
FS18024 v/p	18000	2400		

Änderungen vorbehalten.

zzgl. MwSt.